



Reklamcılık ve Tanıtım
Araçları San.Tic.Ltd.Şti.

Yenidere Sok. No:21
Gülbağ 80290
Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel : +90 212 216 91 60
Faks: +90 212 216 88 43
reklam58@gmail.com

Gerber EdgeFX

Baskı Teknolojisi	Termal transfer, ayarlanmış
Baskı Çözünürlüğü	300-600 dpi
300dpi'daki Hız	Renk başına dakikada 1.5 metre
1 Renk	88m ² /saat
4 Renk	18m ² /saat
Malzeme Besleme	Patentli Dişli Besleme
Malzeme Eni	38cm Delikli Folyo
Azami Baskı Eni	30cm
Azami Baskı Boyu	En geniş panelli baskı ölçüsü sadece bilgisayar kaynakları ve malzeme boyuyla sınırlıdır.
Folyo Yönetim Sistemi	RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama)
Uyumlu Folyolar	GerberColor™ FX folyo ailesi ve kutusu. ColorSet™ folyolarla uyumlu değil.
Malzemeler	EDGE READY™ malzemeler: kast ve silindri vinil, mıknatıslı, reflektif, geçici/değiştirilebilir filmler, Lexan bazlı filmler, polyester etiket ve çok daha fazlası
Renk Tipi ve Standartları	Spot, Saydam, Parlak, LT Isı Transfer, Özel Efektler ve Bitirme Serileri
Dış Ortam Dayanıklılığı	Çoğu uygulamada laminasyonsuz 3-5 yıl
Bağlantı	Ethernet TCP/IP
Yazıcı Ebatları	91cm x 46cm x 43cm
Yazıcı Ağırlığı	37kg
Ambalaj Ebatları	100cm x 61cm x 52cm
Ambalaj Ağırlığı	50kg. Güç 100-240 VAC ±%10, 47-63Hz, 10Amps.
Çalışma Ortamı Isısı	10-35°C
Çalışma Ortamı Nemi	%20-90 Yoğunlaşmayan bağıl nem
Havalandırma	Havalandırmaya gerek yoktur
Yazılım Uyumluluğu	GERBER OMEGA 2.1 ve üstü. Ayrıca birçok önde gelen 3. parti yazılımı destekler
Uyumlu Standartlar	UL, CE, CSA, FCC
Ambalaj İçeriği	Güç kablosu, CAT5 çarpaz Ethernet kablosu, termal baskı kafası temizleme seti, iki adet 10 amper sigorta, yedek folyo sileceği, iki yedek malzeme sileceği, 3M Scotchcal™ 220 serisi beyaz film - 9m rulo, folyo kutusu, GerberColor FX Folyo girişi - koyu böğürtlen 15 metre rulo ve rulo tutucu

